

耐高温型铝隔板高效率空气过滤器

Separator HEPA Filter Unit

D. O. P. / P. S. L. Testing 95%、99.99% at 0.3 μ m



尺寸规格表

※可依客户需求制作特殊尺寸

型号	箱体尺寸 (mm)			HEPA	
	长(L)	宽(W)	厚(D)	处理风量	初期压损
THSAS-071	305	305	290	7.1 CMM (251 CFM)	25.4 mmAq (249 Pa)
THSAS-149	305	610	290	14.9 CMM (526 CFM)	
THSAS-315	610	610	290	31.5 CMM (1112 CFM)	
THSAS-396	760	610	290	39.6 CMM (1398 CFM)	25.4 mmAq (249 Pa)
THSAS-480	915	610	290	48.0 CMM (1695 CFM)	
THSAS-646	1220	610	290	64.6 CMM (2281 CFM)	
THSBS-039	305	305	150	3.9 CMM (138 CFM)	25.4 mmAq (249 Pa)
THSBS-172	610	610	150	17.2 CMM (138 CFM)	
THSBS-352	1220	610	150	35.2 CMM (138 CFM)	

* 外框可选: THSAS不锈钢、THSAA铝框、THSAG镀锌铁框。

材质表

项目	材质
滤材	超细玻璃纤维 (MICRO GLASS FIBER)
分隔材	铝箔
外框箱体	THSAS不锈钢、THSAA铝框、THSAG镀锌铁框
接着剂	耐高温250度硅胶
气密垫片 (Gasket)	耐高温硅橡胶条 (t=5 mm)