



## 玻纖漆霧氈

### 特性:

- ◎ 由高強度的連續單絲玻璃纖維組成，呈遞增結構，捕捉率高；
- ◎ 壓縮性能好，能保持其外型不變，其過濾纖維利于儲存漆霧灰塵；
- ◎ 濾料為綠白兩色，綠色面為空氣迎風面，白色面為出風面；
- ◎ 具彈性、低壓損，對漆霧有特佳的捕集效率，過濾效率為：G3-G4；
- ◎ 阻燃符合 DIN4102F1；
- ◎ 耐濕度強，可達到 100% 相對濕度的耐濕性；
- ◎ 耐高溫 170℃；
- ◎ 成卷或可切片供應。

### 用途:

- ◎ 捕集來自噴漆的過量油漆，避免設備上有油漆污點，防止被噴漆表面受損并保護外界環境；
- ◎ 幹式塗裝噴漆房、汽車噴房之排氣系統過濾漆霧。

### 特別提示:

安裝或者裁剪時，請帶手套作業，以防玻纖傷手。

### 性能參數:

型號	PA-50	PA-100
過濾級別 (EN779)	G3	G4
平均計重效率 (%)	93-97	98-99
測試風速 (m/s)	0.7-1.85	0.7-1.85
額定風量 (m³/h)	2500-6300	2500-6300
初始壓降 (Pa)	7-40	14-60
容漆量 (g/m²)	3500-4700	3900-5050
持續耐溫 (°C)	170	170
濾料厚度 (mm)	50 ± 5	100 ± 10
整體規格 (mm)	1000 × 20000 × 50 2000 × 20000 × 50	1000 × 20000 × 100 2000 × 20000 × 100

