

椰棕過濾網



www.taixu-filter.com

特性:

- ◎ 采用椰子長纖維，經過卷曲噴軋壓制成；
- ◎ 組織無方向性，但均勻，捕塵效率佳；
- ◎ 壓損低、吸附力強；
- ◎ 標準尺寸：
500×500×50mm，500×500×30mm
其他尺寸可訂做。

用途:

- ◎ 幹式塗裝工程之漆霧排除過濾，如噴漆臺、汽車噴漆房之排氣系統；
- ◎ 適用於一般粗塵過濾。

生化過濾網

特性:

- ◎ 采用日本進口生化過濾材料；
- ◎ 具有耐藥性、耐水性、耐光性、難燃性、透水性、透氣性等特點；
- ◎ 有超性的透水性，可多次衝洗、循環使用；
- ◎ 使用壽命長，可保證在水中使用5年以上不鬆脫；
- ◎ 該產品不含氯等有害物質，因而經處理後不會危害環境；
- ◎ 標準規格：
1m×2m×30mm，1m×2m×38mm；
- ◎ 密度：40 千克 / 立方米；
- ◎ 也可根據客戶的要求任意切割。

用途:

使用的場所如下:

- ◎ 汽車噴漆房、工廠油漆車間；
- ◎ 中央空調管道的過濾；
- ◎ 凝水降噪、油水分離；
- ◎ 污水污泥處理廠、自來水廠、冷却塔、游泳池、魚池、養殖產卵等等。



www.taixu-filter.com